


Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

#### Configuration du produit: MB69

MB69: Appareil encastrable circulaire - D=226 mm H=103 mm - LEDwarm white - ballast électronique - optique à double émission asymétrique



#### Référence produit

MB69: Appareil encastrable circulaire - D=226 mm H=103 mm - LEDwarm white - ballast électronique - optique à double émission asymétrique **Attention ! Code abandonné**

#### Description technique

Appareil circulaire fixe encastrable, prévu pour l'utilisation de lampe LED. Version avec patte pour installation en saillie. Réflecteur métallisé par vapeurs d'aluminium sous vide avec couche de protection anti-rayures. Corps en aluminium moulé sous pression et système de dissipation passive. Produit fourni avec groupe LED 3000 lm en tonalité de couleur warm white 3000K et driver électronique séparé de l'appareil. Distribution lumineuse double asymétrique.

#### Installation

Encastrement à l'aide de ressorts de torsion permettant une installation facile sur faux-plafonds d'une épaisseur de 1 à 25 mm.

#### Coloris

Blanc/Aluminium (39)


#### Montage

encastré au plafond

#### Câblage

Produit fourni avec les composants électroniques


Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)




#### Données techniques

lm du système:	2819	IRC:	80
W du système:	28.2	Température de couleur [K]:	3000
lm source:	3000	MacAdam Step:	3
W source:	24	Durée de vie LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	100	Code Lampe:	LED
lm en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	94	Nombre de groupes optiques:	1

Polaire



Isolux



Eclairagements

