

Última actualización de la información: Noviembre 2024



Código accesorio

X665: Módulo con multisensor DALI-2 lux y movimiento - Para Light Shed 14

Descripción

Módulo con sensor DALI-2 para sistemas de control DALI-2 compatibles.
El sensor detecta el movimiento (PIR) y el valor de iluminación.
La alimentación está garantizada a través del bus DALI (consumo 9 mA).
Rango dinámico de iluminación: 1-1000 lx.
Ángulo de detección del movimiento 84°.
Ángulo de detección para medición de la luz 30° - 60° (asimétrico).

Instalación

Instalación en módulos de suspensión: solo en el extremo opuesto al de la base de alimentación y en posición intermedia.
Instalación en módulos de plafón : solo en el extremo opuesto de la alimentación.
Altura de montaje mín. 2.4 m / máx. 4 m para movimiento y máx. 3 m para sensor lux + movimiento.
Consultar la hoja de instrucciones para colocar de manera correcta el módulo sensor para la función de control de los lux. Ejemplo de diámetro de cobertura de movimiento: 4.3 m @ h2.4 m de instalación.

Colores

Blanco (01) | Negro (04)

Peso (Kg)

0.3

Equipo

El módulo recibe alimentación a través del cableado interno de la luminaria Light Shed 14 en la que se engancha.

Notas

DALI EN 62386-101 ed.2 (DALI-2) El sensor utilizado está certificado DALI-2. DALI parts 101,103,301,303,304

Para sistemas compatibles con el sensor DALI-2, póngase en contacto con iGuzzini.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IP20

Datos técnicos

Control: DALI-2 sensor