


Última actualización de la información: Mayo 2025

### Configuraciones productos: 529A

529A: Proyector SIPARIO Ø122 - DALI - SuperSpot OBLens -



### Código producto

529A: Proyector SIPARIO Ø122 - DALI - SuperSpot OBLens -

### Descripción

Proyector orientable Ø122 con adaptador para instalación en base o riel de tensión de red. Lámpara led con tecnología C.o.B (Chip on Board) de alto rendimiento cromático -CRI97- tono 3000K.

Cuerpo de aluminio fundido a presión con tapón trasero y anillo frontal de material termoplástico (Mass-Balance). El producto permite una rotación de 360° alrededor del eje vertical con bloqueo mecánico y una inclinación de 90° con respecto a la superficie horizontal. Disipación pasiva del calor.

Sistema óptico OptiBeam Lens con óptica SuperSpot.

Alimentador electrónico regulable DALI-2 integrado en el cuerpo de iluminación.

Proyector con sistema Push&Go diseñado para facilitar y agilizar de manera segura el acoplamiento entre el producto y el accesorio óptico. La desconexión mecánica permite desenganchar el accesorio sin riesgo de que se caiga. Posibilidad de utilizar hasta tres accesorios internos y uno externo al mismo tiempo. Todos los accesorios internos y externos pueden girar 360° respecto al eje longitudinal del proyector.

### Instalación

Base o riel de tensión de red.

### Colores

Blanco (01) | Negro opaco (V0)

### Peso (Kg)

1.8

### Montaje

riel trifásico

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



### Datos técnicos

Im de sistema:	419	CRI (mínimo):	97
W de sistema:	13.7	Temperatura de color [K]:	3000
Im de la fuente:	900	MacAdam Step:	2
W de la fuente:	11	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	30.5	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	47	Número de grupos ópticos:	1
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	4.8°	Control:	DALI-2

### Polar

Imax=25019 cd	Lux			
	h	d	Em	E <sub>max</sub>
90°	2	0.2	4909	6255
180°	4	0.3	1227	1564
90°	6	0.5	545	695
28000	8	0.7	307	391
0°				
α = 5°				

Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	42	39	38	36	39	37	37	36	77
1.0	43	41	40	39	41	40	39	38	81
1.5	46	44	43	42	44	43	42	41	87
2.0	47	46	45	44	45	45	44	43	92
2.5	48	47	47	46	47	46	45	44	95
3.0	49	48	48	47	47	47	46	45	97
4.0	49	49	49	48	48	48	47	46	99
5.0	50	49	49	49	48	48	47	46	100

Curva límite de luminancia

