


Letzte Aktualisierung der Informationen: März 2025

**Produktkonfiguration: RQ32.01**

RQ32.01: Korpus Ø62mm - BLE Casambi - SuperSpot-Optik - 13.1W 700.8lm - 3000K - CRI 90 - weiss



**Produktcode**

RQ32.01: Korpus Ø62mm - BLE Casambi - SuperSpot-Optik - 13.1W 700.8lm - 3000K - CRI 90 - weiss

**Beschreibung**

Ausrichtbarer Strahler mit Adapter zum Einbau an einer Stromschiene mit Netzspannung. LED-Lichtquelle mit hoher Farbwiedergabe im Farbton 3000K und Optiksystem OptiBeam Lens, SuperSpot-Optik. Leuchtenkorpus aus Aluminiumdruckguss und Thermoplast, erlaubt eine Drehung um 360° um die Senkrechte und eine Schrägstellung um 90° zur Waagrechten, mit mechanischen Blockiervorrichtungen. Passive Wärmeableitung. Der Strahler kann mit dem System „Push&Go“ bis zu drei flache Zubehörteile gleichzeitig enthalten. Zudem kann dasselbe Systeme zur Verwendung einer weiteren externe Komponente eingesetzt werden, die wahlweise als Blendschutzklappen oder ein Blendschutzschirm ausgeführt werden kann. Sämtliche internen und externen Zubehörteile können um 360° im Verhältnis zur Längsachse des Strahlers gedreht werden. Korpus komplett mit dimmbarer Versorgungseinheit mit Casambi-Protokoll im Inneren des Schienenadapters der Leuchte. Die verwendeten Bauteile ermöglichen die Steuerung der-Leuchten über Apps und Komponenten des Casambi-Systems, indem sie die Funktionen On-off, Dimming, Abrufe von Lichtszenarien und die Zusammenarbeit mehrerer Geräte in einem Casambi-Meshnetzwerk ermöglichen. Bluetooth-Frequenz 2,4 GHz. Die App ist im Apple Store und im Google Play Store erhältlich. Eingebauter, über App aktivierbarer Beacon (iBeacon), der intelligente Funktionen für Drittanbieter-Anwendungen und Jiminy-Pushbenachrichtigungen ermöglicht.

**Installation**

Einbau auf Stromschiene mit Netzspannung.

**Farben**

Weiß (01)

**Gewicht (Kg)**

0.51

**Montage**

Wandanbauleuchte|Deckenanbauleuchte

**Anmerkungen**

Höchstabstand zwischen den Produkten 8 m

Der Höchstabstand ist auch vom Vorhandensein physischer Hindernisse wie z.B. Wänden, Metallplatten sowie vom Layout der Anlage bedingt.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



**Technische Daten**

|   |      |   |  |
|---|------|---|--|
| Im System:  | 701  | MacAdam Step:                                   | 2  |
| W System:   | 13.1 | Lebensdauer LED 1:                              | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)  |
| Im Lichtquelle:   | 960  | Lampencode:                                     | LED  |
| W Lichtquelle:  | 10   | Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:               | 1  |
| Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):                           | 53.5 | ZVEI-Code:                                      | LED  |
| Im im Notlichtbetrieb:                                      | -    | Anzahl Leuchtengehäuse:                         | 1  |
| abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]: | 0    | Leistungsfaktor:                                | Sehen Montageanleitung   |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad 73 (L.O.R.) [%]:               |      | Einschaltstrom:                                 | 5 A / 50 µs  |
| Abstrahlwinkel [°]:   | 10°  | maximale Anzahl Leuchten pro Sicherungsautomat: | B10A: 31 Leuchten<br>B16A: 50 Leuchten<br>C10A: 52 Leuchten<br>C16A: 85 Leuchten |
| CRI (minimum):  | 90   | Überspannungsschutz:                            | 4kV Gleichtaktspannung und 2kV Gegentaktspannung                                 |
| Farbtemperatur [K]:   | 3000 | Control:  | Casambi  |

**Polardiagramm**

