

PID:  
04010001

## Certificato di approvazione

CID:  
C.1993.1550

### Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,  
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

**IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA**  
**VIA MARIANO GUZZINI 37**  
**62019 RECANATI MC**  
**IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".



La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito [www.enec.com](http://www.enec.com)

per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione per  
installazione fissa  
( Serie LINEALUCE MINI 27R )**

**Luminaires for fixed installation  
( Series LINEALUCE MINI 27R )**

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at [www.enec.com](http://www.enec.com)

Emesso il | Issued on **2024-01-22**

Aggiornato il | Updated on ---

Sostituisce | Replaces ---

**IMQ** S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione  
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2024-01-22  
Aggiornato il | Updated on ---  
Sostituisce | Replaces ---

## Prodotto | Product

# Apparecchi di illuminazione per installazione fissa Luminaires for fixed installation

## Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA  
VIA MARIANO GUZZINI 37  
62019 RECANATI MC  
IT - Italy

## Marchio | Mark



ENEC 03,IMQ

## Costruito a | Manufactured at

PI.H000QJ	C02482514	201401	FENGXIAN INDUSTRIAL PARK, SHANGHAI	China
95001491	CLIGUZ.C04LCIGUZ.C	62019	RECANATI	MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

## Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022  
EN IEC 60598-2-1:2021  
IEC/TR 62778:2014  
EN 62262:2002 + A1:2021 - IEC TR 62696:2011  
Limitazioni ENEC all. B  
Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

## Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022  
EN IEC 60598-2-1:2021  
IEC/TR 62778:2014  
EN 62262:2002 + A1:2021 - IEC TR 62696:2011  
ENEC Limitation encl. B  
Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

## Rapporti | Test Reports

AI23-0087072-02; AI23-0087074-03

## Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale   Rated voltage	45-50 V c.c. / d.c.
Grado di protezione   Degree of protection (IP)	IP66
Tipo di installazione   Type of installation	parete/plafone/terra / wall/ceiling/floor
Classificazione del materiale del piano di appoggio   Classification according to material of supporting surface	normalmente infiammabile / normally flammable
Classe di isolamento   Degree of protection (class)	III
Serie   Series	LINEALUCE MINI 27R
Gruppo di rischio   Risk group	RG0
Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni   Degree of protection against external mechanical impacts	IK06 (1 J)

## Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.X006KR

Marca   Trade mark	iGuzzini
N.lampade/P.nominale   No.of lamps/Rated wattage	11,52 W
Attacco lampada/tipo   Lamp cap/type	192 LED RGBW (4000K)
Rif. di tipo   Type ref.	UG19

AR.X006KS

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **11,52 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **192 LED RGBW (4000K)**  
Rif. di tipo | Type ref. **UG20**

AR.X006KT

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **11,52 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **192 LED RGBW (3000K)**  
Rif. di tipo | Type ref. **UG21**

AR.X006KU

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **11,52 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **192 LED RGBW (3000K)**  
Rif. di tipo | Type ref. **UG22**

AR.X006KV

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **17,28 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **288 LED RGBW (4000K)**  
Rif. di tipo | Type ref. **UG29**

AR.X006KW

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **17,28 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **288 LED RGBW (4000K)**  
Rif. di tipo | Type ref. **UG30**

AR.X006KX

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **17,28 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **288 LED RGBW (3000K)**  
Rif. di tipo | Type ref. **UG31**

AR.X006KY

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **17,28 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **288 LED RGBW (3000K)**  
Rif. di tipo | Type ref. **UG32**

AR.X006KZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **23,04 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **384 LED RGBW (4000K)**  
Rif. di tipo | Type ref. **UG39**

AR.X006L0

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **23,04 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **384 LED RGBW (4000K)**  
Rif. di tipo | Type ref. **UG40**

AR.X006L1

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **23,04 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **384 LED RGBW (3000K)**  
Rif. di tipo | Type ref. **UG41**

AR.X006L2

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **23,04 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **384 LED RGBW (3000K)**  
Rif. di tipo | Type ref. **UG42**

AR.X006L3

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **34,56 W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **480 LED RGBW (4000K)**

Rif. di tipo | Type ref. **UG49**

AR.X006L4

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **34,56 W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **480 LED RGBW (4000K)**

Rif. di tipo | Type ref. **UG50**

AR.X006L5

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **34,56 W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **480 LED RGBW (3000K)**

Rif. di tipo | Type ref. **UG51**

AR.X006L6

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **34,56 W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **480 LED RGBW (3000K)**

Rif. di tipo | Type ref. **UG52**

## Ulteriori informazioni | Additional Information

Lista degli accessori:

- Rif. a Cat. 5925 Cavo in acciaio lunghezza 250 mm per applicazione a parete. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. X271 Picchetto per applicazione a terreno/giardino. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. X476 Kit picchetti per applicazione a terreno/giardino. Da utilizzare in abbinamento ai bracci. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. X516 Kit cavi in acciaio con piastrini di rinforzo per applicazioni a controsoffitto lunghezza 600 mm. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. X688 Coppia di bracci orientabili lunghezza 41 mm per installazione a parete o plafone. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. X689 Coppia di bracci orientabili lunghezza 71 mm per installazione a parete o plafone. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. X690 Coppia di bracci orientabili lunghezza 121 mm per installazione a parete o plafone. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. X691 Coppia di bracci orientabili lunghezza 221 mm per installazione a parete o plafone. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. X770 Coppia di bracci orientabili lunghezza 71 mm per installazione a parete o plafone. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. X771 Coppia di bracci orientabili lunghezza 121 mm per installazione a parete o plafone. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. X772 Coppia di bracci orientabili lunghezza 221 mm per installazione a parete o plafone. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. X747 Braccio intermedio lunghezza 41 mm per installazione a parete o plafone. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. X748 Braccio intermedio lunghezza 71 mm per installazione a parete o plafone. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. X749 Braccio intermedio lunghezza 121 mm per installazione a parete o plafone. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. X750 Braccio intermedio lunghezza 221 mm per installazione a parete o plafone. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. X760 Piastra per applicazioni in appoggio o plafone. Per gli apparecchi con lunghezza 329 mm.  
Rif. a Cat. X692 Piastra con braccio di collegamento utilizzabile con il picchetto X271 per installazione terreno/giardino. Per gli apparecchi con lunghezza 329 mm.  
Rif. a Cat. X693 Piastra per applicazioni in appoggio o plafone lunghezza 382 mm. Per gli apparecchi con lunghezza 628 mm and 920 mm.  
Rif. a Cat. X694 Piastra per applicazioni in appoggio o plafone lunghezza 621 mm. Per gli apparecchi con lunghezza 1216 mm and 1511 mm.  
Rif. a Cat. X349 Frangiluce trasversale interno. Per gli apparecchi con lunghezza 591 mm.  
Rif. a Cat. X350 Frangiluce trasversale interno. Per gli apparecchi con lunghezza 888 mm.  
Rif. a Cat. X351 Frangiluce trasversale interno. Per gli apparecchi con lunghezza 1185 mm.  
Rif. a Cat. X352 Frangiluce trasversale interno. Per gli apparecchi con lunghezza 1482 mm.  
Rif. a Cat. X353 Frangiluce longitudinale interno. Per gli apparecchi con lunghezza 591 mm.  
Rif. a Cat. X354 Frangiluce longitudinale interno. Per gli apparecchi con lunghezza 888 mm.  
Rif. a Cat. X355 Frangiluce longitudinale interno. Per gli apparecchi con lunghezza 1185 mm.  
Rif. a Cat. X356 Frangiluce longitudinale interno. Per gli apparecchi con lunghezza 1482 mm.  
Rif. a Cat. X357 Frangiluce nido d'ape. Per gli apparecchi con lunghezza 591 mm.  
Rif. a Cat. X358 Frangiluce nido d'ape. Per gli apparecchi con lunghezza 888 mm.  
Rif. a Cat. X359 Frangiluce nido d'ape. Per gli apparecchi con lunghezza 1185 mm.  
Rif. a Cat. X360 Frangiluce nido d'ape. Per gli apparecchi con lunghezza 1482 mm.  
Rif. a Cat. X399 Frangiluce longitudinale interno. Per gli apparecchi con lunghezza 591 mm.

Rif. a Cat. X400 Frangiluce longitudinale interno. Per gli apparecchi con lunghezza 888 mm.  
Rif. a Cat. X401 Frangiluce longitudinale interno. Per gli apparecchi con lunghezza 1185 mm.  
Rif. a Cat. X402 Frangiluce longitudinale interno. Per gli apparecchi con lunghezza 1482 mm.  
Rif. a Cat. X699 Cornice con frangiluce nido d'ape. Per gli apparecchi con lunghezza 329 mm.  
Rif. a Cat. X704 Cornice con frangiluce longitudinale. Per gli apparecchi con lunghezza 329 mm.  
Rif. a Cat. X775 Cornice con frangiluce trasversale. Per gli apparecchi con lunghezza 329 mm.  
Rif. a Cat. X709 Cornice con visiera. Per gli apparecchi con lunghezza 329 mm.  
Rif. a Cat. X941 Cornice con visiera e frangiluce trasversale. Per gli apparecchi con lunghezza 329 mm.  
Rif. a Cat. X946 Cornice con schermo prismato. Per gli apparecchi con lunghezza 329 mm.  
Rif. a Cat. X951 Cornice con schermo satinato. Per gli apparecchi con lunghezza 329 mm.  
Rif. a Cat. X700 Cornice con frangiluce nido d'ape. Per gli apparecchi con lunghezza 625 mm.  
Rif. a Cat. X705 Cornice con frangiluce longitudinale. Per gli apparecchi con lunghezza 625 mm.  
Rif. a Cat. X776 Cornice con frangiluce trasversale. Per gli apparecchi con lunghezza 625 mm.  
Rif. a Cat. X710 Cornice con visiera. Per gli apparecchi con lunghezza 625 mm.  
Rif. a Cat. X942 Cornice con visiera e frangiluce trasversale. Per gli apparecchi con lunghezza 625 mm.  
Rif. a Cat. X947 Cornice con schermo prismato. Per gli apparecchi con lunghezza 625 mm.  
Rif. a Cat. X952 Cornice con schermo satinato. Per gli apparecchi con lunghezza 625 mm.  
Rif. a Cat. X701 Cornice con frangiluce nido d'ape. Per gli apparecchi con lunghezza 920 mm.  
Rif. a Cat. X706 Cornice con frangiluce longitudinale. Per gli apparecchi con lunghezza 920 mm.  
Rif. a Cat. X777 Cornice con frangiluce trasversale. Per gli apparecchi con lunghezza 920 mm.  
Rif. a Cat. X711 Cornice con visiera. Per gli apparecchi con lunghezza 920 mm.  
Rif. a Cat. X943 Cornice con visiera e frangiluce trasversale. Per gli apparecchi con lunghezza 920 mm.  
Rif. a Cat. X948 Cornice con schermo prismato. Per gli apparecchi con lunghezza 920 mm.  
Rif. a Cat. X953 Cornice con schermo satinato. Per gli apparecchi con lunghezza 920 mm.  
Rif. a Cat. X702 Cornice con frangiluce nido d'ape. Per gli apparecchi con lunghezza 1216 mm.  
Rif. a Cat. X707 Cornice con frangiluce longitudinale. Per gli apparecchi con lunghezza 1216 mm.  
Rif. a Cat. X778 Cornice con frangiluce trasversale. Per gli apparecchi con lunghezza 1216 mm.  
Rif. a Cat. X712 Cornice con visiera. Per gli apparecchi con lunghezza 1216 mm.  
Rif. a Cat. X944 Cornice con visiera e frangiluce trasversale. Per gli apparecchi con lunghezza 1216 mm.  
Rif. a Cat. X949 Cornice con schermo prismato. Per gli apparecchi con lunghezza 1216 mm.  
Rif. a Cat. X954 Cornice con schermo satinato. Per gli apparecchi con lunghezza 1216 mm.  
Rif. a Cat. X703 Cornice con frangiluce nido d'ape. Per gli apparecchi con lunghezza 1511 mm.  
Rif. a Cat. X708 Cornice con frangiluce longitudinale. Per gli apparecchi con lunghezza 1511 mm.  
Rif. a Cat. X779 Cornice con frangiluce trasversale. Per gli apparecchi con lunghezza 1511 mm.  
Rif. a Cat. X713 Cornice con visiera. Per gli apparecchi con lunghezza 1511 mm.  
Rif. a Cat. X945 Cornice con visiera e frangiluce trasversale. Per gli apparecchi con lunghezza 1511 mm.  
Rif. a Cat. X950 Cornice con schermo prismato. Per gli apparecchi con lunghezza 1511 mm.  
Rif. a Cat. X955 Cornice con schermo satinato. Per gli apparecchi con lunghezza 1511 mm.  
Rif. a Cat. X807 Microlouvre interno. Per gli apparecchi con lunghezza 591 mm.  
Rif. a Cat. X808 Microlouvre interno. Per gli apparecchi con lunghezza 888 mm.  
Rif. a Cat. X809 Microlouvre interno. Per gli apparecchi con lunghezza 1185 mm.  
Rif. a Cat. X810 Microlouvre interno. Per gli apparecchi con lunghezza 1482 mm.  
Rif. a Cat. BZG8 Connettore di derivazione "T" IP68 3 vie. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. BZH0 Connettore a 2 vie con morsettiera 2 poli. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. BZK7 Box di derivazione con morsetti ad innesto rapido IP66. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. BZN7 Connettore a "Y" a 5 poli IP68. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. BZQ7 Tappo di chiusura per connettori con resistenza terminatore. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. BZS6 Connettore IP68 5 poli. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. X180 Kit tappi per connettori IP68 maschio. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. X188 Connettore di giunzione IP68 2 vie. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. X189 Connettore di giunzione IP68 4 vie. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. X751 Prolunga maschio femmina. Lunghezza 600 mm. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. X752 Prolunga maschio femmina. Lunghezza 1500 mm. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. X825 Box di derivazione per connessione multipla IP68. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. X826 Box di derivazione per connessione multipla IP66. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. X715 Cavo con connettore femmina IP68. Lunghezza 1500 mm. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. X716 Cavo con connettore femmina IP68. Lunghezza 3000 mm. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. X717 Cavo con connettore femmina IP68. Lunghezza 5000 mm. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. X719 Cavo con connettore femmina IP68. Lunghezza 1500 mm. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. X714 Cavo con connettore femmina IP68. Lunghezza 350 mm. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. X653 Scatola di derivazione IP65. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. PF72 Alimentatore elettronico per moduli LED. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. PF73 Alimentatore elettronico per moduli LED. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. X403 Alimentatore elettronico per moduli LED. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. X405 Alimentatore elettronico per moduli LED. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. X521 Alimentatore elettronico per moduli LED. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. 9639 Dimmer DMX/DALI-PWM. Per tutti gli apparecchi.  
Rif. a Cat. MWP3 Interfaccia DALI-PWM per dimmerazione LED. Per tutti gli apparecchi.

List of accessories:

Cat. Ref. 5925 Steel cable length 250 mm for application on wall. For all luminaires.  
Cat. Ref. X271 Spike for ground / garden application. For all luminaires.  
Cat. Ref. X476 Spike for ground / garden application. To be used together with arms. For all luminaires.  
Cat. Ref. X516 Kit with steel cables with small reinforcement plates for application on false ceiling - length 600 mm. For all luminaires.  
Cat. Ref. X688 Pair of adjustable arms length 41 mm for wall or ceiling installation. For all luminaires.  
Cat. Ref. X689 Pair of adjustable arms length 71 mm for wall or ceiling installation. For all luminaires.  
Cat. Ref. X690 Pair of adjustable arms length 121 mm for wall or ceiling installation. For all luminaires.  
Cat. Ref. X691 Pair of adjustable arms length 221 mm for wall or ceiling installation. For all luminaires.  
Cat. Ref. X770 Pair of adjustable arms length 71 mm for wall or ceiling installation. For all luminaires.  
Cat. Ref. X771 Pair of adjustable arms length 121 mm for wall or ceiling installation. For all luminaires.

Cat. Ref. X772 Pair of adjustable arms length 221 mm for wall or ceiling installation. For all luminaires.  
Cat. Ref. X747 Intermediate arm length 41 mm for wall or ceiling installation. For all luminaires.  
Cat. Ref. X748 Intermediate arm length 71 mm for wall or ceiling installation. For all luminaires.  
Cat. Ref. X749 Intermediate arm length 121 mm for wall or ceiling installation. For all luminaires.  
Cat. Ref. X750 Intermediate arm length 221 mm for wall or ceiling installation. For all luminaires.  
Cat. Ref. X760 Plate for surface or ceiling installation. For luminaires length 329 mm.  
Cat. Ref. X692 Plate with connection arm can be used with stake code X271 for ground-based/garden installation. For luminaires length 329 mm.  
Cat. Ref. X693 Plate for surface or ceiling installation length 382 mm. For luminaires length 628 mm and 920 mm.  
Cat. Ref. X694 Plate for surface or ceiling installation length 621 mm. For luminaires length 1216 mm and 1511 mm.  
Cat. Ref. X349 Internal transversal louvre. For luminaires length 591 mm.  
Cat. Ref. X350 Internal transversal louvre. For luminaires length 888 mm.  
Cat. Ref. X351 Internal transversal louvre. For luminaires length 1185 mm.  
Cat. Ref. X352 Internal transversal louvre. For luminaires length 1482 mm.  
Cat. Ref. X353 Internal longitudinal louvre. For luminaires length 591 mm.  
Cat. Ref. X354 Internal longitudinal louvre. For luminaires length 888 mm.  
Cat. Ref. X355 Internal longitudinal louvre. For luminaires length 1185 mm.  
Cat. Ref. X356 Internal longitudinal louvre. For luminaires length 1482 mm.  
Cat. Ref. X357 Honeycomb louvre. For luminaires length 591 mm.  
Cat. Ref. X358 Honeycomb louvre. For luminaires length 888 mm.  
Cat. Ref. X359 Honeycomb louvre. For luminaires length 1185 mm.  
Cat. Ref. X360 Honeycomb louvre. For luminaires length 1482 mm.  
Cat. Ref. X399 Internal longitudinal louvre. For luminaires length 591 mm.  
Cat. Ref. X400 Internal longitudinal louvre. For luminaires length 888 mm.  
Cat. Ref. X401 Internal longitudinal louvre. For luminaires length 1185 mm.  
Cat. Ref. X402 Internal longitudinal louvre. For luminaires length 1482 mm.  
Cat. Ref. X699 Frame with a honeycomb louvre. For luminaires length 329 mm.  
Cat. Ref. X704 Frame with a longitudinal louvre. For luminaires length 329 mm.  
Cat. Ref. X775 Frame with a transversal louvre. For luminaires length 329 mm.  
Cat. Ref. X709 Frame with a visor. For luminaires length 329 mm.  
Cat. Ref. X941 Frame with a visor and a transversal louvre. For luminaires length 329 mm.  
Cat. Ref. X946 Frame with a prismatic screen. For luminaires length 329 mm.  
Cat. Ref. X951 Frame with a satin finish screen. For luminaires length 329 mm.  
Cat. Ref. X700 Frame with a honeycomb louvre. For luminaires length 625 mm.  
Cat. Ref. X705 Frame with a longitudinal louvre. For luminaires length 625 mm.  
Cat. Ref. X776 Frame with a transversal louvre. For luminaires length 625 mm.  
Cat. Ref. X710 Frame with a visor. For luminaires length 625 mm.  
Cat. Ref. X942 Frame with a visor and a transversal louvre. For luminaires length 625 mm.  
Cat. Ref. X947 Frame with a prismatic screen. For luminaires length 625 mm.  
Cat. Ref. X952 Frame with a satin finish screen. For luminaires length 625 mm.  
Cat. Ref. X701 Frame with a honeycomb louvre. For luminaires length 920 mm.  
Cat. Ref. X706 Frame with a longitudinal louvre. For luminaires length 920 mm.  
Cat. Ref. X777 Frame with a transversal louvre. For luminaires length 920 mm.  
Cat. Ref. X711 Frame with a visor. For luminaires length 920 mm.  
Cat. Ref. X943 Frame with a visor and a transversal louvre. For luminaires length 920 mm.  
Cat. Ref. X948 Frame with a prismatic screen. For luminaires length 920 mm.  
Cat. Ref. X953 Frame with a satin finish screen. For luminaires length 920 mm.  
Cat. Ref. X702 Frame with a honeycomb louvre. For luminaires length 1216 mm.  
Cat. Ref. X707 Frame with a longitudinal louvre. For luminaires length 1216 mm.  
Cat. Ref. X778 Frame with a transversal louvre. For luminaires length 1216 mm.  
Cat. Ref. X712 Frame with a visor. For luminaires length 1216 mm.  
Cat. Ref. X944 Frame with a visor and a transversal louvre. For luminaires length 1216 mm.  
Cat. Ref. X949 Frame with a prismatic screen. For luminaires length 1216 mm.  
Cat. Ref. X954 Frame with a satin finish screen. For luminaires length 1216 mm.  
Cat. Ref. X703 Frame with a honeycomb louvre. For luminaires length 1511 mm.  
Cat. Ref. X708 Frame with a longitudinal louvre. For luminaires length 1511 mm.  
Cat. Ref. X779 Frame with a transversal louvre. For luminaires length 1511 mm.  
Cat. Ref. X713 Frame with a visor. For luminaires length 1511 mm.  
Cat. Ref. X945 Frame with a visor and a transversal louvre. For luminaires length 1511 mm.  
Cat. Ref. X950 Frame with a prismatic screen. For luminaires length 1511 mm.  
Cat. Ref. X955 Frame with a satin finish screen. For luminaires length 1511 mm.  
Cat. Ref. X807 Internal microlouvre. For luminaires length 591 mm.  
Cat. Ref. X808 Internal microlouvre. For luminaires length 888 mm.  
Cat. Ref. X809 Internal microlouvre. For luminaires length 1185 mm.  
Cat. Ref. X810 Internal microlouvre. For luminaires length 1482 mm.  
Cat. Ref. BZG8 "T" type IP68 three-way junction connector. For all luminaires.  
Cat. Ref. BZH0 2 way connector with 2 pole terminal. For all luminaires.  
Cat. Ref. BZK7 Junction box with rapid connectors IP66. For all luminaires.  
Cat. Ref. BZN7 "Y" connector with 5 pole IP68. For all luminaires.  
Cat. Ref. BZQ7 End cap for connectors with thermal resistance. For all luminaires.  
Cat. Ref. BZS6 IP68 connector 5 pole. For all luminaires.  
Cat. Ref. X180 Male cap kit for IP68 connectors. For all luminaires.  
Cat. Ref. X188 2 way junction connector IP68. For all luminaires.  
Cat. Ref. X189 4 way junction connector IP68. For all luminaires.  
Cat. Ref. X751 Male female extension. Length 600 mm. For all luminaires.  
Cat. Ref. X752 Male female extension. Length 1500 mm. For all luminaires.  
Cat. Ref. X825 Junction box for multiple IP68 connections. For all luminaires.  
Cat. Ref. X826 Junction box for multiple IP66 connections. For all luminaires.  
Cat. Ref. X715 Cable with female connector IP68. Length 1500 mm. For all luminaires.

Cat. Ref. X716 Cable with female connector IP68. Length 3000 mm. For all luminaires.  
Cat. Ref. X717 Cable with female connector IP68. Length 5000 mm. For all luminaires.  
Cat. Ref. X719 Cable with female connector IP68. Length 1500 mm. For all luminaires.  
Cat. Ref. X714 Cable with female connector IP68. Length 350 mm. For all luminaires.  
Cat. Ref. X653 Cable box IP65. For all luminaires  
Cat. Ref. PF72 Electronic controlgear for LED module. For all luminaires.  
Cat. Ref. PF73 Electronic controlgear for LED module. For all luminaires.  
Cat. Ref. X403 Electronic controlgear for LED module. For all luminaires.  
Cat. Ref. X405 Electronic controlgear for LED module. For all luminaires.  
Cat. Ref. X521 Electronic controlgear for LED module. For all luminaires.  
Cat. Ref. 9639 DMX/DALI-PWM interface LED dimmer. For all luminaires.  
Cat. Ref. MWP3 DALI-PWM interface LED dimmer. For all luminaires.

## Componenti | Component List

**Vedere apposito elenco /See relevant annex**

Emesso il | Issued on **2024-01-22**

Aggiornato il | Updated on ---

Sostituisce | Replaces ---

## Diritti di concessione | Annual Fees

SN.X000ZW

BTY.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 -  
Luminaires

1