



Dernière mise à jour des informations: Mai 2025

Configuration du produit: BJ17

BJ17: 37 saillie Remote - LEDs RVB - 48Vdc gradateur DALI - L=511mm - Optique Wall Grazing

**Référence produit**BJ17: 37 saillie Remote - LEDs RVB - 48Vdc gradateur DALI - L=511mm - Optique Wall Grazing **Attention ! Code abandonné****Description technique**

Appareil d'éclairage à lumière directe, conçu pour être utilisé avec des sources lumineuses à LEDs RVB (Rouge, Verte et Bleue), 48Vdc et gradateur Dali. Installation en plafonnier et en applique. Formé d'un corps, d'un boîtier pour driver Dali et supports pour l'installation (à commander séparément). Corps et boîtier latéral en aluminium extrudé, avec base et sommet en zamak moulé sous pression, comprenant les joints en silicone. Peinture acrylique liquide à haute résistance aux agents atmosphériques et aux rayons UV. Logement optique fermé sur le haut par un verre transparent épaisseur 3mm fixé avec du silicone. Avec une plaque multi-LEDs Rouge, Vert et Bleu (RVB), boîtier latéral avec driver électronique Dali de 48Vdc (transformateur à commander séparément). Boîtier latéral avec un double PG13,5 et des câbles sortants pour un câblage passant. Muni d'un filtre diffusant en PMMA et optiques en matière plastique (méthacrylate) pour éclairage Wall Grazing. Toute la visserie externe utilisée est en acier inox A2. Les caractéristiques techniques des appareils sont conformes aux normes EN60598-1 et autres normes spécifiques.

Installation

Pour l'installation, les accessoires disponibles sont: bras applique orientables en acier inox AISI304 (L=115mm code BZQ9, 200mm cod. BZJ9) et flasque pour appareil à poser ou plafonnier en aluminium anodisé (BZJ6).

Coloris

Gris (15)

Poids (Kg)

1.47

Montage

applique murale/en saillie au plafond

Câblage

Le produit est fourni avec un serre-câble double PG13,5 en laiton nickelé avec des câbles sortants en caoutchouc 05RN-F 2x1,5mm²+3x0,35mm² pour câblage passant: tous les câbles peuvent être utilisés avec le signal Dali ou une alimentation à 48Vdc. Composants disponibles pour le raccordement électrique: connecteur linéaire IP68 à 5 broches (BZS6), bouchon pour connecteurs IP68 (BZQ7), transformateurs électroniques pour montage sur barre DIN 48Vdc à commander séparément: 120W (BZ14), 240W (BZ15) et 480W (BZ16).

Remarque

Produit comprenant lampe à Leds. Occupe 3 adresses DALI, consomme une charge Dali.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)




IK05



IP66

**Données techniques**

Im du système:	525	Durée de vie LED 2:	100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
W du système:	12.9	Voltage [V]:	48
Im source:	890	Code Lampe:	LED
W source:	10	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	40.7	Code ZVEI:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de groupes optiques:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Plage de température ambiante opérative:	De -30°C à 50°C.
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	59	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Durée de vie LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)	Control:	DALI



Eclairéments

Lux													Wall distance = 1m	
3														
	0.1	0.1	0.4	1	2	3	2	1	0.4	0.2	0.1			
2	0.4	0.7	1	3	6	8	6	3	2	0.8	0.4			
	0.6	1.0	2	4	8	11	8	4	2	1	0.6			
1	0.6	1	2	4	8	10	8	5	2	1	0.7			
	0.7	1	2	4	7	9	7	4	2	1	0.7			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							