


Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: 5015
5015: Luminaria de superficie - LED warm white - alimentación electrónica integrada - luz difusa



Código producto
5015: Luminaria de superficie - LED warm white - alimentación electrónica integrada - luz difusa **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción
Luminaria de luz difusa para aplicación en techo y en pared. Fuentes LED. Plato de fijación en chapa de acero perfilada - pintado blanco; soporte LED de aluminio con función de dispersor térmico. Pantalla difusora de PMMA ópalo - su forma y su acabado garantizan una emisión luminosa homogénea y confortable. LED blanco warm de alto rendimiento

Instalación
De techo o de pared; fijación del plato en superficie con tornillos de expansión (no incluidos); grupo LED extraíble con sistema turn & lock; fijación manual de la pantalla en el plato con muelles de rotación en material termoplástico.

Colores
Blanco (01)

Montaje
a la pared|en el techo

Equipo
cable de conexión rápida en el plato de fijación; preinstalación para cableado pasante entre varias luminarias; conexión de la caja de alimentación y grupo LED extraíble mediante conexión rápida.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos			
Im de sistema:	680	CRI (mínimo):	85
W de sistema:	12.3	Temperatura de color [K]:	3000
Im de la fuente:	1000	MacAdam Step:	3
W de la fuente:	9.7	Life time (vida útil) LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	55.3	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	34	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	68	Número de grupos ópticos:	1

Polar		Lux			
	CIE nL 0.68 43-73-91-95-68 DIN A.31 UTE 0.65G+0.03T F*1=429 F*1+F*2=728 F*1+F*2+F*3=910	h	d	Em	E _{max}
		1	3.2	115	205
		2	6.4	29	51
		3	9.6	13	23
		4	12.8	7	13

Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	42	35	30	26	34	29	28	23	36
1.0	47	40	34	31	38	33	33	27	43
1.5	54	48	43	39	46	42	41	35	55
2.0	58	53	49	45	51	47	46	41	63
2.5	60	56	52	49	54	51	49	45	69
3.0	62	58	55	52	56	54	52	47	73
4.0	64	61	59	56	59	57	55	51	79
5.0	66	63	61	59	61	59	57	53	82

Curva límite de luminancia

