



Caractéristiques



- Installation au plafond, au mur et en suspension.
- Corps en aluminium profilé par tournage, plaque de fixation au plafond en aluminium moulé sous pression, collerette inférieure en polycarbonate haute résistance à la chaleur pour le modèle ø 240 et en aluminium moulé sous pression pour le modèle ø 140.

- Réflecteurs en aluminium extra-pur.
- Optiques professionnelles à luminance contrôlée UGR<19.
- Disponible câblage multiwatt électronique, DALI et éclairage de secours avec inverseur.
- Rendement lumineux élevé.
- Version LED avec dissipation passive.



Applications




plafond



suspension



mural




LED

- **LED C.o.B.**
- Stabilité chromatique **Mac Adam <3**
- Durée de vie 50000 h **L80 B10**
- Températures de couleur : Neutral white **4000K** Warm white **3000K**


Economie d'énergie

lumen lm	LED	QR CBC 51	ENERGY SAVING	QR 111	ENERGY SAVING	HIT-CE	ENERGY SAVING
1300	10W	2x35W	86%	-	-	-	-
2000	15W	2x50W	85%	-	-	-	-
4000	33W	-	-	3x75W	85%	50W	34%


Economie d'énergie des LEDs (3000K) par rapport aux sources traditionnelles



source	W	lm	h	code couleur
LED	UGR<19			
	4000K - IRC 80			
10W	1350	200	MQ06	01-15
	3000K - IRC 80			
10W	1300	200	MQ07	01-15
	4000K - IRC 80 - DALI			
10W	1350	200	MQ08	01-15
	3000K - IRC 80 - DALI			
10W	1300	200	MQ09	01-15



source	W	lm	h	code couleur
LED	Éclairage général			
	4000K - IRC 80			
14W	2000	228	MQ10	01-15
31W	4000	228	MQ12	01-15
	3000K - IRC 80			
15W	2000	228	MQ11	01-15
33W	4000	228	MQ13	01-15
	4000K - IRC 80 - DALI			
14W	2000	228	MQ14	01-15
31W	4000	228	MQ16	01-15
	3000K - IRC 80 - DALI			
15W	2000	228	MQ15	01-15
33W	4000	228	MQ17	01-15
	4000K - IRC 80 - avec inverseur			
14W	2000	228	MQ18	01-15
	3000K - IRC 80 - avec inverseur			
15W	2000	228	MQ19	01-15
TC-TEL (GX24q-3)	Électronique			
26W		200	5479	01-15
2x26W		200	5481	01-15
	DALI			
26W		200	5482	01-15
2x26W		200	5484	01-15
	Éclairage de secours avec inverseur			
2x26W		200	5496	01-15
TC-DEL (G24q-2)	Électronique			
2x18W		200	5480	01-15
	DALI			
2x18W		200	5483	01-15
	Éclairage de secours avec inverseur			
2x18W		200	5485	01-15
HIT-CE (G12)	Électronique			
70W		273	5495	01-15
IP43 - Avec verre de protection				
Versions DALI occupent 1 adresse.				

01
BLANC15
GRIS

source	W	lm	h	code couleur
LED	UGR<19			
	4000K - IRC 80			
	14 W	2000	273	MQ20 01-15
	31 W	4000	273	MR73 01-15
	3000K - IRC 80			
	15 W	2000	273	MQ21 01-15
	33 W	4000	273	MR74 01-15
	4000K - IRC 80 - DALI			
	14 W	2000	273	MR75 01-15
	31 W	4000	273	MR77 01-15
TC-TEL (GX24q-3)	Darklight			
	Électronique			
	2x26 W		228	5487 01-15
	2x32 W		228	5488 01-15
	DALI			
	2x26 W		228	5489 01-15
	2x32 W		228	5490 01-15
	Éclairage de secours avec inverseur			
	2x26 W		228	5497 01-15

Versions DALI occupent 1 adresse.

accessoires



140



240

	code	couleur	code	couleur
Verre de protection	---	---	9445	24
Verre diffuseur	---	---	9445	65
			pour 5479-5480-5481-5482 5483-5484-5485-5496	
Kit pour installation murale	9439	01-15	9443	01-15
Platine de suspension avec filins et alimentation L=1500				
	9438	01-15	9440	01-15
pour versions DALI	---	---	9441	01-15
pour versions avec inverseur	---	---	9442	01-15