Outer

Design iGuzzini **iGuzzini**

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Giugno 2023

Configurazione di prodotto: E195
E195: Outer applique. Apparecchio da parete a luce diffusa.

Codice prodotto
E195: Outer applique. Apparecchio da parete a luce diffusa. **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica
Apparecchio a luce diffusa, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED warm white a tensione di rete. Costituito da corpo in estrusione d'alluminio verniciato, diffusore in policarbonato e coperchio superiore in materiale plastico. Il prodotto è ancorato a parete tramite la basetta di fissaggio realizzata in lega di alluminio pressofuso. Lo schermo diffusore è realizzato in policarbonato con coperchio superiore in materiale plastico verniciato. Esso è bloccato tramite filetto e grano di sicurezza. Schermo fissato al corpo estruso tramite particolare pressofuso dove è alloggiato il led a tensione di rete. Il fissaggio del prodotto a parete avviene tramite tasselli ancoranti forniti con il prodotto. Tutte le viti esterne sono in acciaio inox A2.

Installazione
Fissaggio a parete tramite tasselli ancoranti forniti nel prodotto.

Colore	**Peso (Kg)**
Grigio (15)	0.8



Montaggio
ad applique|fissato al suolo|a parete

Cablaggio
Completo di LED a tensione di rete. Connessione elettrica tramite connettori.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

IK04 IP65

Dati tecnici

Im di sistema:	276	Temperatura colore [K]:	3000
W di sistema:	7.6	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	600	Life Time LED 1:	30,000h - L80 (Ta 25°C)
W di sorgente:	7.6	Perdite dell'alimentatore [W]:	0
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	36.3	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	138	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	46	Numero di vani ottici:	1
CRI (minimo):	80	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -20°C a +35°C. (*)

* Dato preliminare

Polare

Imax=53 cd C0-180 γ=62° Lux



h	d1	d2	Em	Emax
1	-	-	10	30
2	-	-	3	8
3	-	-	1	3
4	-	-	0.6	2

Isolux