

View Opti Beam Lens circular

Design iGuzzini /
Arup

iGuzzini

Última actualización de la información: Febrero 2025

Configuraciones productos: QN75.04

QN75.04: Proyector circular 48V - cuerpo pequeño Ø 126 - Wall Washer - 19.1W 1497.3lm - 3000K - CRI 90 - Negro



Código producto

QN75.04: Proyector circular 48V - cuerpo pequeño Ø 126 - Wall Washer - 19.1W 1497.3lm - 3000K - CRI 90 - Negro

Descripción

Proyector orientable con adaptador para instalación en riel de baja tensión 48 V. Luminaria realizada en aluminio fundido a presión con parte frontal de material termoplástico. El adaptador de material termoplástico incluye un circuito controlador CC/CC regulable DALI. La tecnología integrada «power line» permite regular por separado cada uno de los proyectores instalados en el riel. La doble orientabilidad de la luminaria permite una rotación de 360° alrededor del eje vertical y una inclinación de 90° respecto al plano horizontal. Sistema rápido de conexión eléctrica del adaptador sobre riel sin necesidad de herramientas. Grupo óptico con tecnología OPTIBEAM LENS diseñado para obtener una iluminación vertical homogénea y definida de las superficies verticales. El uso del accesorio cód. MZ16 (aleta asimétrica) permite optimizar aún más la emisión luminosa sobre la pared.

Instalación

Fijación mecánica con adaptador en riel.

Colores

Negro (04)

Peso (Kg)

1.07

Montaje

Low voltage track

Equipo

Controlador LED CC/CC integrado en el adaptador - conexión directa en el riel de 48 V. Unidad de alimentación del riel a pedir por separado.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IP20



Datos técnicos

Im de sistema:	1497	Voltaje [Vin]:	48
W de sistema:	19.1	Código de lámpara:	LED
Im de la fuente:	2170	Número de lámparas por grupo óptico:	1
W de la fuente:	18	Código ZVEI:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	78.4	Número de grupos ópticos:	1
Im en modo emergencia:	-	Corriente LED [mA]:	500
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	69	% mínimo de dimerización:	5
CRI (mínimo):	90	Protección al sobrevoltaje:	2kV Modo común y 1kV Modo diferencial
Temperatura de color [K]:	3000	Modo de dimerización:	CCR
MacAdam Step:	2	Control:	DALI
Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)		

Polar

Imax=3106 cd C0-180 γ=12°		Lux				
90°	180°	90°	h	d1	d2	Em Emax
			4	1.9	3.4	102 182
			8	3.8	6.8	26 46
			12	5.7	10.2	11 20
			16	7.6	13.6	6 11
α=27° / 46°						

Isolux

