

Última actualización de la información: Marzo 2025

Configuraciones productos: S156

S156: Luminaria con soporte (a pedir por separado) - Led Neutral White - CRI 80 - Alimentador Remoto - Óptica STCy0.5 - Clase I



Código producto

S156: Luminaria con soporte (a pedir por separado) - Led Neutral White - CRI 80 - Alimentador Remoto - Óptica STCy0.5 - Clase I

Descripción

Luminaria para lámparas de led, Óptica STCy0.5. Compuesto por cuerpo óptico de aluminio fundido a presión, soportes (tanto el soporte para luminaria como el soporte para asa/poste) de acero y cristal de seguridad sódico-cálcico templado transparente. Incorpora prensacable de acero inoxidable A2. Cable 05RN-F con sección 2x1 mm². El cuerpo óptico se puede orientar sobre el plano horizontal con ángulos de -50° / +90°. Agorà incluye una escala graduada con bloqueo mecánico del enfoque. El sistema incorpora ópticas viarias e incluye un circuito con leds monocromáticos Neutral White. La alimentación electrónica DALI es remota y se ha de pedir por separado para poder realizar la conexión en serie de las luminarias. Compatible con sistemas de programación mediante clema de conexión DALI o sistema NFC. La luminaria incorpora un sistema de protección que asegura el funcionamiento de todos los elementos que forman parte del mismo circuito en caso de avería. Se deben utilizar alimentadores de corriente IP67 clase I (consultar la información en la hoja de instrucciones). Todos los tornillos externos son de acero inoxidable A2.

Instalación

Instalación en pavimento, techo, pared y sobre poste.

Colores

Blanco (01) | Negro (04) | Gris (15) | Marrón óxido (F5)

Peso (Kg)

3.6

Montaje

a la pared|en el techo|de tierra

Equipo

Prensacable de acero inoxidable A2.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IK08

IP66



Datos técnicos

Im de sistema: 3640
W de sistema: 33.4
Im de la fuente: -
W de la fuente: -
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema): 109
Im en modo emergencia: -
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: 100
CRI (mínimo): 80

Temperatura de color [K]: 4000
MacAdam Step: 3
Life time (vida útil) LED 1: 100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Código de lámpara: LED
Número de lámparas por grupo óptico: 1
Código ZVEI: LED
Número de grupos ópticos: 1
Rango de temperatura ambiente operativa: de -30°C a 35°C.
Control: DALI-2

Polar

