

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

Configurazione di prodotto: Q424+Q451
Q451: Piastra - Down - Office / Working UGR < 19 - ON-OFF - LED Warm - L 896



Codice prodotto
Q451: Piastra - Down - Office / Working UGR < 19 - ON-OFF - LED Warm - L 896 **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica
Modulo LED predisposto per alloggiamento nei profili iniziali o intermedi del sistema con schermo per luminanza controllata - emissione down. Impianto di alimentazione elettronica integrato nell'apparecchio. Dissipatore in alluminio estruso; recuperatore di flusso ad elevato rendimento emittente. LED Warm.

Installazione
Inserimento del modulo sui profili agevolato da sistema di bloccaggio rapido.

Colore	Peso (Kg)
Indefinito (00) Bianco (01)	1.2

Cablaggio
Collegamento con morsettiere ad innesto rapido per connessione semplificata tra gli apparecchi. Modulo LED completo di alimentazione integrata.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici			
Im di sistema:	1368.0	Indice di resa cromatica:	80
W di sistema:	12.5	Temperatura colore [K]:	3000
Im di sorgente:	1900	MacAdam Step:	3
W di sorgente:	10	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	109.44	Voltaggio [Vin]:	230
Im in modalità emergenza:	-	Codice lampada:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0.0	Numero di lampade per vano ottico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	72	Codice ZVEI:	LED
Angolo di apertura [°]:	68° / 78°	Numero di vani ottici:	1