


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Ottobre 2024

Configurazione di prodotto: QX12
QX12: Palco incasso singolo Ø19 - medium - driver remoto



Codice prodotto
QX12: Palco incasso singolo Ø19 - medium - driver remoto

Descrizione tecnica
Proiettore orientabile miniaturizzato per installazione ad incasso. Corpo proiettore con sistema di dissipazione e gruppo di rotazione realizzati in fusione di zama - basetta per incasso in alluminio tornito - molle di fissaggio in filo di acciaio. Gli snodi del proiettore permettono la rotazione di 360° e l'inclinazione di 90°. Il gruppo ottico in posizione arretrata garantisce un elevato comfort visivo con lenti ad alta definizione in materiale termoplastico. Alimentatore non incluso, disponibile con codifica separata.


Installazione
Basetta ad incasso con battuta da superficie - molle di bloccaggio in filo di acciaio per controsoffitti da 1 a 25 mm - foro di preparazione Ø19 mm.

Colore	Peso (Kg)
Bianco (01) Nero (04)	0.06

Montaggio
incasso a parete|incasso a soffitto

Cablaggio
Cavi in uscita per collegamenti alla linea di alimentazione.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici			
Im di sistema:	154	CRI (minimo):	90
W di sistema:	2	Temperatura colore [K]:	4000
Im di sorgente:	230	MacAdam Step:	2
W di sorgente:	2	Life Time LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	77.1	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	67	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	24°	Corrente LED [mA]:	700

