Mini Reglette

Design iGuzzini **iGuzzini**

Letzte Aktualisierung der Informationen: September 2020

Produktkonfiguration: 5226+L044
5226: Mini Reglette T16





Produktcode
5226: Mini Reglette T16 **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung
Leuchte zur allgemeinen Beleuchtung mit hoher Leistung, die zur Verwendung von Lichtquellen mit T16 Leuchtstofflampen vorgesehen ist. Komponentenhalter aus extrudiertem Aluminium. Der Schutzschirm aus Polycarbonat wird serienmäßig mitgeliefert. Die Verbindungsstücke zum direkten elektrischen und mechanischen Anschluss sind im Produkt enthalten. Installation und Wartung sind sehr einfach. Das Produkt umfasst das Set zur Befestigung an der Decke oder an der Wand. Die T16 Leuchtstofflampe mit einer Farbtemperatur von 4000° K wird mitgeliefert.

Installation
Deckenbefestigung mit Hilfe von Schrauben und Fischer-Dübeln. Zubehörsatz zur Aufhängung mit Stahlseilen und Vorrichtungen zur Feinjustierung.

Farben	**Gewicht (Kg)**
Weiß (01)	0.55

Montage
Wandanbauleuchte|Deckenanbauleuchte

Verkabelung
Die Leuchte ist mit einem elektronischen Vorschaltgerät.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

960°C IP20

Technische Daten

lm System:	3031,1	Farbtemperatur [K]:	4000
W System:	39	Verlustleistung Versorgungseinheit [W]:	4
lm Lichtquelle:	3300	Eingangsspannung [V]:	230
W Lichtquelle:	35	Lampencode:	L044
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	77,7	Fassungstype:	G5
lm im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	658	ZVEI-Code:	T 16
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (L.O.R.) [%]:	92	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
CRI:	86		

Polardiagramm



Isolux