


Letzte Aktualisierung der Informationen: Januar 2019

**Leerprofil L=400**

Warnung! Code eingestellt

Bestellnr.

6624

Beschreibung

Leerprofil, geeignet zur Hänge-, Decken- und Einbauinstallation. Die Struktur besteht aus lackiertem, stranggepresstem Aluminium, die Halterungen für die Lampenfassung bestehen aus verzinktem und lackiertem Stahlblech und die Endstücke (separat zu bestellen) sind aus Polycarbonat gefertigt. Das Zuleitungskabel ist transparent, und die Kabelleitungen wurden einer speziellen Behandlung zum Schutz vor Oxidation unterzogen. Die Module können mithilfe von Reihen- und Winkelverbindern (mit 90°) sowie Leerprofilen (separat zu bestellen) zusammengeschlossen werden.

Installation

Das separat zu bestellende Hängesystem ist mit Halterungsplatten aus Stahlblech, Abdeckdosen aus Polycarbonat und Hängeseilen aus Stahl ausgestattet; Letztere verfügen über ein System zur Feinjustierung, das an den Modulen vorgesehen ist. System zur Deckeninstallation mittels Aluminiumstruktur (separat zu bestellen). System zur Einbau- bzw. Halbeinbauinstallation mit Struktur zur Befestigung an Hängendecken mit einer Stärke von 12,5 mm und 15 mm, mit verdecktem Ring (separat zu bestellen).

Abmessungen (mm)

400x130x65

Farben

Weiß (01) | Grau (15)

Gewicht (Kg)

1.8

Montage

Deckenanbauleuchte

Verkabelung

Das Produkt ist zur Durchgangsverdrahtung mit entsprechenden Klemmleisten vorgerüstet, die sich im Inneren des Aluminiumprofils befinden. Das System ist zur getrennten Einschaltung von drei Leuchtengruppen voreingestellt.

Anmerkungen

Erhältliches Zubehör: Endstücke und verschiedene Zubehörteile zur Installation und Zusammenstellung.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



850°C

IP20

