


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

Configurazione di prodotto: N208

N208: corpo piccolo - warm white - ottica ssp 6°



Codice prodotto

N208: corpo piccolo - warm white - ottica ssp 6° **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Proiettore per interni orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete. Apparecchio realizzato in pressofusione di alluminio. La doppia orientabilità del proiettore permette una rotazione di 360° attorno all'asse verticale e una inclinazione di 90° sul piano orizzontale. Blocchi meccanici del puntamento sia per la rotazione intorno all'asse verticale che rispetto al piano orizzontale. Gruppo ottico formato da 2 sorgenti LED in tonalità di colore warm white 3000K CRI90, tecnologia single chip, per ottenere un cono di luce super spot. Alimentatore elettronico integrato all'interno del cilindro.

Installazione

A binario elettrificato o basetta

Colore

Bianco (01) | Nero (04)

Peso (Kg)

1.47

Montaggio

binario trifase

Cablaggio

Prodotto completo di componentistica elettronica

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	284.4	Indice di resa cromatica:	95
W di sistema:	7.2	Temperatura colore [K]:	3000
Im di sorgente:	360	MacAdam Step:	3
W di sorgente:	4.2	Life Time LED 1:	50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	39.5	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0.0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	79	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	6°	Control:	Completo di dimmer