

Letzte Aktualisierung der Informationen: März 2025

Produktkonfiguration: EN17

EN17: Ø597mm - Warm White - Opal - DALI

**Produktcode**

EN17: Ø597mm - Warm White - Opal - DALI

Beschreibung

Rundeuchte für Wandanbringung. Up/Down-Beleuchtung, die zur Verwendung mit LED Warm White-Modulen vorgesehen ist. Das Leuchtengehäuse besteht aus einem weiß lackierten Aluminiumrahmen, einem Streuschirm aus satiniertem Methacrylat für die Emission der Allgemeinbeleuchtung sowie einer hinteren Verschlussplatte aus Blech. Der Driver befindet sich im oberen Teil des Produkts.

Installation

Wandleuchte.

Farben

Weiß (01) | Schwarz (04)

Gewicht (Kg)

6.5

Montage

Wandanbauleuchte

Verkabelung

Die Leuchte wird komplett mit elektronischen Komponenten ausgeliefert. Die verwendeten Stromkabel sind aus halogenfreiem Material. (Kabel aus halogenfreiem Material, die im Brandfall keine giftigen und korrosiven Gase und nur geringe Mengen undurchsichtigen Rauchs emittieren).



Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	5143	Farbtemperatur [K]:	3000
W System:	43.1	MacAdam Step:	3
Im Lichtquelle:	6950	Lebensdauer LED 1:	50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	39	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	119.3	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	210	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 74 (L.O.R.) [%]:		Control:	DALI-2
CRI (minimum):	80		

Polardiagramm

