

Netzteil mit Gleichstrom DALI IP20 50W - Vin = 220-240VAC 50/60Hz Iout = 350÷1050 mA

Design iGuzzini

iGuzzini

Letzte Aktualisierung der Informationen: Dezember 2023



Zubehörcode

BZM4: Netzteil mit Gleichstrom DALI IP20 50W - Vin = 220-240VAC 50/60Hz Iout = 350÷1050 mA

Beschreibung

Multi-Dim-Versorgungseinheit 25/50W - dimmbar DALI - mit Schutzvorrichtungen gegen Überhitzung, Überlast sowie Netzspannungsschwankungen. Stromstärke auf das verwendete Produkt einstellen - Montageanleitung konsultieren.

Installation

Bei Laser Ø25 und Laser Blade 1LED und 2 LED: Remote-Installation (separate Revisionsöffnung erforderlich!). Möglichkeit der Befestigung an Oberflächen mittels Schrauben (nicht inbegriffen)

Farben	Gewicht (Kg)	Abmessungen (mm) (*)
Neutral (00)	0.2	125x80x22

* Die Abmessungen können sich unter Wahrung der Leistungsmuster und der Einbaumodalitäten je nach Produktionsanforderungen ändern.

Verkabelung

Verwendung der Laser Blade-Reihe - Verwendung der Laser Blade XS-Reihe - Verwendung der Palco Ceiling + Recessed-Reihe - zur korrekten Einstellung des Stromstärke-Kits und der mit dieser Versorgungseinheit einzusetzenden Mindest- und Höchstmengen die Montageanleitung des jeweiligen Produkts einsehen.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Frequenz [Hz]:	50/60	Minimaler Dimmwert %:	1
Strom Iout [mA]:	350	Überspannungsschutz:	4kV Gleichtaktspannung und 4kV Gegentaktspannung
Einschaltstrom:	10 A / 200 µs	Control:	DALI-2
maximale Anzahl LED-Treiber pro	B10A: 18 Versorgungseinheit		
Sicherungsautomat:	B16A: 30 Versorgungseinheit		
	C10A: 31 Versorgungseinheit		
	C16A: 51 Versorgungseinheit		