

Im du système:	3830	Voltage [V]:	230
W du système:	26.1	Code Lampe:	LED
Im source:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
W source:	-	Code ZVEI:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	146.7	Nombre de groupes optiques:	1
Im en mode secours:	-	Plage de température ambiante opérative:	De -40°C à 35°C.
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Courant d'appel:	26 A / - μs
IRC (minimum):	70	Nombre maximal d'appareils par disjoncteur:	B10A: 17 appareils B16A: 28 appareils C10A: 29 appareils C16A: 47 appareils
Température de couleur [K]:	3000		
MacAdam Step:	3		
Durée de vie LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)	% minimum de gradation:	10
		Protection de surtension:	10kV Mode commun e 6kV Mode différentiel
		Control:	Middle of the night

	$I_{max}=2566 \text{ cd}$ C15-195 $\gamma=66^\circ$ CIE $LA^{0.5}=199$ SPREAD=narrow THROW=intermediate SLI=7.7 DIN KB1 CEN G*3 D6
--	---

Coefficients d'utilisation

