

Front Light


Design iGuzzini

iGuzzini

Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: MH86+L346

MH86: Proyector cuerpo pequeño - 50W HIT-TC-CE - Alimentador electrónico - Optica Medium



Código producto

MH86: Proyector cuerpo pequeño - 50W HIT-TC-CE - Alimentador electrónico - Optica Medium **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Proyector para interiores orientable y con adaptador para instalación sobre raíl de tensión de red. Luminaria realizada en fundición a presión de aluminio. La doble orientabilidad del proyector permite una rotación de 360° alrededor del eje vertical y una inclinación de 90° respecto al plano horizontal. Bloqueos mecánicos del direccionamiento tanto para la rotación alrededor del eje vertical como respecto al plano horizontal. Alimentador electrónico incorporado. Además, se puede aplicar un componente externo, como las aletas direccionales con posibilidad de rotar en 360° y cerrarse por completo. La luminaria incluye óptica medium 50W HIT G8.5. Reflector de altas prestaciones. IP 40 en el cuerpo óptico.

Instalación

En raíl a tensión de red.

Colores

Blanco (01) | Negro (04) | Gris/Negro (74)

Montaje

raíl trifásico

Equipo

Componentes electrónicos para luminaria de descarga incluidos en el cuerpo.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IP20



pending

Datos técnicos

Im de sistema:	4383.7	CRI:	90
W de sistema:	55	Temperatura de color [K]:	3000
Im de la fuente:	5400	Voltaje [Vin]:	230
W de la fuente:	50	Código de lámpara:	L346
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	79.7	Enchufe:	G8,5
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	HIT-TC-CE
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	81	Número de grupos ópticos:	1
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	20°		

Polar

Imax=19741 cd	Lux			
	h	d	Em	Emax
	2	0.7	3937	4935
	4	1.4	984	1234
	6	2.1	437	548
	8	2.8	246	308